

ASD

全伺服數控精密搪磨機

SERVO MOTOR VERTICAL HONING MACHINE



ASD-600-100



ASD-800-160

搪磨機規格

1. 三軸伺服控制：擴刀軸 (X)、主軸旋轉軸 (Y)、升降軸 (Z)
2. 加工內孔徑範圍：30 - 250 mm
3. 加工最大孔深長度：50 - 800 mm
4. X軸變速：0.1 - 500 rpm，最小進給量：0.001mm
5. Y軸變速：0.1 - 500 rpm
6. Z軸最小進給量：0.001mm，位移速度：1 - 30m/min
7. 機器重量：3500kg
8. 機器外觀尺寸：200 × 200 × 300 cm (長X寬X高)

選配項目

1. 兩分割 / 四分割 / 六分割 伺服數控旋轉盤
2. 雙軸 / 四軸 / 六軸 / 八軸，多軸搪磨機構
3. 客製化 空 / 油壓 自動夾持治具
4. 紙帶過濾系統
5. 磁石過濾系統
6. 冷卻切削水系統
7. 多功能手持搖輪 (X、Y、Z)
8. 依客戶指定，設計機械各種特殊功能

上鼎 搪磨機 可依客戶需求而客製化 訂製

ASD-600-100 / ASD-800-160 全伺服數控立式搪磨機

- 伺服系統，用於 主軸 / 行程 / 刀具進給
- 精確的數控微調徑「定量擴張 / 負載定寸」
- 加工物可 粗/精磨 兩段式一次同步完成
- 搪磨加工後，公差範圍0.01mm
- 搪磨加工「貫孔 / 盲孔」的加工物件
- 浮動狀態搪磨加工，解決中心位置精準度
- T型槽溝板，鎖固加工物夾治具
- 機械用高鋼性材質，配精密滾珠螺桿/滑軌作動
- 機械電機日製數控系統，擁有人性化功能
- 精準控制 真圓度、表面粗度、表面曲度、交叉紋路

ASHANG-DING Vertical Honing Machine

We could design and produce the special parts according to customer's requirements

ASD-600-100 / ASD-800-160 Servo Motor Vertical Honing Machine

- Servo technology for spindle, stroker, and tool-feed
- Precise CNC fine adjustment Quantitative expansion / Quantitative load
- Automatic Roughing and Finishing Load Sensing System - machine completing task Simultaneously
- Honing Workpiece permissible tolerance 0.01mm
- Can honing process Workpiece Through Hole / Blind Hole
- Floating mechanism honing process, settle the central location precision
- T-slot Desktop, Fasten Jig Workpiece and fixture
- Rugged, solid cast polymer base reduces vibration for enhanced performance and precision honing
- Electric machinery use Japan manufacture PLC touch screen control panel features easy-to-use FEATURES & BENEFITS
- Controlled precisely Roundness / Surface Roughness / Straightness / Dished surface / Cross hatch

高效能 · 高效益 · 高產值 · 高品質

ASD 上鼎機械有限公司 ASHANG-DING Machinery Co., Ltd.

24253 新北市新莊區化成路630巷19弄1號
No.1 Aly.19 In360, Huacheng Rd. Xinzhuang Dist.
New Taipei City Taiwan

Tel : 886-2-8522-0284 (5) Fax : 886-2-8522-0361
E-mail : asd.mach@gmail.com / jimmyhsieh@hotmail.com
Web : www.asd.com.tw